DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pembagian Kategori OSI *Reference Model* II-2
Gambar 2.2. Diagram Fungsional Protokol II-3
Gambar 2.3. *Layer* TCP/IP II-6
Gambar 2.4. Pergerakan Data Dalam *Layer* TCP/IP II-7
Gambar 2.5. Topologi Star II-11
Gambar 2.6. Topologi Bus II-12
Gambar 2.7. Topologi *Broadcast*..... II-12
Gambar 2.8. Topologi Token II-13
Gambar 2.9. Arsitektur Dasar NS2 ..... II-19
Gambar 2.10. Flow Diagram NS2 ..... II-20
Gambar 2.11. Waterfall..... II-21
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian III-1
Gambar 4.1. *Flowchart* Membuat Simulasi di NS2 ..... IV-7
Gambar 4.2. Instalasi *ns-allinone*-2.34 ..... IV-6
Gambar 4.3. *Running* Simulasi IV-8
Gambar 5.1. Progam RIP_512.tcl V-3
Gambar 5.2. Program RIP_1024.tcl V-3
Gambar 5.3. Program RIP_2048.tcl..... V-4
Gambar 5.4. *Running* NAM File RIP dengan *Node* 8 dan *Packet Size* 512,1024 dan 2048 *byte* V-4
Gambar 5.5. Program OSPF_512.tcl V-6
Gambar 5.6. Program OSPF_1024.tcl V-6
Gambar 5.7. *Program OSPF_2048.tcl* V-7
Gambar 5.8. *Runing* OSPF dengan *Node* 8 dan *Paket Size 512,1024* dan 2048 Byte V-7
Gambar 5.9. Grafik *Troughput* Pada Sekenario RIP dan OSPF dengan Paket Size 512, 1024, dan 2048 *Byte* V-9
Gambar 5.10. Grafik *PaketLoss* Pada Sekenario RIP dan OSPF dengan Paket Size 512, 1024, dan 2048 *Byte* V-11
Gambar 5.11. Grafik *Delay* Pada Sekenario RIP dan OSPF dengan Paket Size 512, 1024, dan 2048 *Byte* V-13
Gambar 5.12. Grafik *Jitter* Pada Sekenario RIP dan OSPF dengan Paket Size 512, 1024, dan 2048 *Byte* V-14